



platine de rue pour HOME aud. 2 bt. antr

RER213X

Architecture

Mode de fixation	en saillie
------------------	------------

Fonctions

Extension vidéo possible	non
--------------------------	-----

Compatibilité

Pour l'étiquette	12 mm
------------------	-------

Commandes & indicateurs

Poussoir d'appel	touche d'appel avec lumière, ouvre-porte ou sans fonction, réglable, poussoir d'appel avec tonalité d'acquiescement (déconnectable) et retour tactile
Fonction de commandes	ouverture de porte paramétrable uniquement lors d'une connexion ou à tout moment
Nombre de boutons d'appels	2
Temps de fermeture du poussoir d'appel	max. 3 s
- configuration de l'appareil par affichage LED	

Tension

Tension de commutation d'ouverture porte	max. 24 V
--	-----------

Intensité du courant

Courant de commutation d'ouverture porte	max. 1 A
--	----------

Mesures

Humidité relative de l'air (sans condensation)	5 75 % (sans condensation)
--	----------------------------

Matières

Couleur RAL	RAL 7021 - Gris noir
Couleur	anthracite
Matière	polycarbonate (PC), stabilisé aux rayons UV
Aspect de la surface	mat
- plastique, ABS	

Dimensions

Profondeur	28,5 mm
Hauteur	196 mm
Largeur	101 mm
Dimension du porte nom (L x H)	75,5 x 14,5 mm
Dimensions du porte nom (L x H)	72,4 x 12 mm
Dimensions du porte nom (L x H x P)	72,4 x 12 x 0,14 mm
Épaisseur de l'insert de porte-nom	max. 0,5 mm

Gestion de l'éclairage LED

Tension de service LED	12 V AC
Courant de service LED par module touche d'appel	45 mA

Installation, montage

- poussoirs d'appel incassables affleurants
- pour montage vertical ;

Connexion

- bornier de raccordement enfichable avec bornes à vis
- contact d'ouverture de porte libre de potentiel

Câble

Ø de conducteur	0,5 1,4 mm
-----------------	------------

Configuration

- volume du haut-parleur, sensibilité microphone, fonction ouvre-porte, caméra et rétro-éclairage du poussoir d'appel réglables

Accessoires inclus

Avec camera	non
-------------	-----

Équipement

Avec haut-parleur	oui
Courant rétro-éclairage porte-nom	45 mA
Durée de déverrouillage ouvre-porte	1 10 s

- modes rétro-éclairage porte-nom réglables : activé, interrupteur crépusculaire, désactivé
- rétro-éclairage LED blanc homogène et durable des touches d'appel
- avec mémoire d'erreurs

Utilisation

Technologie du système	2 fils
------------------------	--------

Sécurité

- haut-parleur et microphone protégés contre le vandalisme

Conditions d'utilisation

Température de service	-20	55 °C
Température de stockage/transport	-30	80 °C
