



Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch
4mm 600x1800x300 RAL7035

M-RG603018S

Architektur

Vorgesehene Türposition	Rechts
Montageart	Einzel und Reihenaufstellung

Funktion

Zusatzgerät anreihbar	ja
Lüftung	ohne

Kompatibilität

Schaltschrank Profilschienen Ausführung	metrisch
---	----------

Deckel, Tür

Deckel Art	mit Ausschnitt
Tür Durchsichtigkeit	mit geschlossener Tür
Transparenter Deckel/Tür	nein
Art der Abdeckung	mit Ausschnitt
Türverschluss plombierbar	nein
Türschliessungstyp	4-Kant 6mm
Abnehmbare Tür	ja
Tür reversibel (austauschbar)	ja
Türflügel	Einzeltür
Anzahl der Türen	1
Tür enthalten	ja

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Farbe	lichtgrau
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Stahlblech
Werkstoffgüte	Stahl
Oberfläche	matt
Oberfläche	pulverbeschichtet

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	300 mm
Innentiefe	296 mm
Höhe installiertes Produkt	1800 mm
Breite installiertes Produkt	600 mm

Montage

Geeignet für Bodenbefestigung	ja
Geeignet für Wandmontage	nein
Geeignet für Außengebrauch	nein

Zubehör

Mit Montageplatte	nein
-------------------	------

Ausstattung

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
---	---

Normen

Zulassungen	BS EN 62208
Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP55
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	10