



Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch  
4mm 400x2000x800 RAL7035

M-RG408020S

**Architektur**

Vorgesehene Türposition	Rechts
Montageart	Einzel und Reihenaufstellung

**Funktion**

Zusatzgerät anreihbar	ja
Lüftung	ohne

**Kompatibilität**

Schaltschrank Profilschienen Ausführung	metrisch
---	----------

**Deckel, Tür**

Deckel Art	mit Ausschnitt
Tür Durchsichtigkeit	mit geschlossener Tür
Transparenter Deckel/Tür	nein
Art der Abdeckung	mit Ausschnitt
Türverschluss plombierbar	nein
Türschliessungstyp	4-Kant 6mm
Abnehmbare Tür	ja
Tür reversibel (austauschbar)	ja
Türflügel	Einzeltür
Anzahl der Türen	1
Tür enthalten	ja

**Werkstoff**

RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Farbe	lichtgrau
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Stahlblech
Werkstoffgüte	Stahl
Oberfläche	matt
Oberfläche	pulverbeschichtet

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	800 mm
Innentiefe	796 mm
Höhe installiertes Produkt	2000 mm
Breite installiertes Produkt	400 mm

#### Montage

Geeignet für Bodenbefestigung	ja
Geeignet für Wandmontage	nein
Geeignet für Außengebrauch	nein

#### Zubehör

Mit Montageplatte	nein
-------------------	------

#### Ausstattung

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	1
---	---

#### Normen

Zulassungen	BS EN 62208
Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen

#### Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP55
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	10