



Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch
2mm 1300x1800x400 RAL7035

M-R1304018S

Architektur

Montageart Einzel und Reihenaufstellung

Funktion

Zusatzgerät anreihbar ja
Lüftung ohne

Kompatibilität

Schaltschrank Profilschienen Ausführung metrisch

Deckel, Tür

Deckel Art mit Ausschnitt
Tür Durchsichtigkeit mit geschlossener Tür
Transparenter Deckel/Tür nein
Art der Abdeckung mit Ausschnitt
Türverschluss plombierbar nein
Türschliessungstyp 4-Kant 6mm
Abnehmbare Tür ja
Türflügel Doppeltür, symmetrisch
Symmetrische Türen (gleiche Breite) ja
Anzahl der Türen 2
Tür enthalten ja

Werkstoff

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau
Farbe lichtgrau
Farbe lichtgrau
Werkstoff Stahlblech
Werkstoffgüte Stahl
Oberfläche matt
Oberfläche pulverbeschichtet

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 400 mm
Innentiefe 396 mm
Höhe installiertes Produkt 1800 mm
Breite installiertes Produkt 1300 mm

Montage

Geeignet für Bodenbefestigung	ja
Geeignet für Wandmontage	nein
Geeignet für Außengebrauch	nein

Zubehör

Mit Montageplatte	nein
-------------------	------

Ausstattung

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
---	---

Normen

Zulassungen	BS EN 62208
Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP40
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	10