



Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch
2mm 1100x2000x800 RnW

M-R1108020SA

Architektur

Montageart	Einzel und Reihenaufstellung
Mastbefestigung	nein

Funktion

Zusatzgerät anreihbar	ja
Lüftung	ohne

Kompatibilität

Schaltschrank Profilschienen Ausführung	metrisch
---	----------

Deckel, Tür

Türschliessungstyp	4-Kant 6mm
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	mit Ausschnitt
Türverschluss plombierbar	nein
Abnehmbare Tür	ja
Türflügel	Doppeltür, symmetrisch
Anzahl der Türen	2
Tür Durchsichtigkeit	mit geschlossener Tür
Symmetrische Türen (gleiche Breite)	ja
Art der Abdeckung	mit Ausschnitt
Tür enthalten	ja
Transparenter Deckel/Tür	nein

Werkstoff

RAL Farbe	nach Wahl (auf Bestellung hergestellt)
Werkstoff	Stahlblech
Werkstoffgüte	Stahl
Oberfläche	matt
Oberfläche	pulverbeschichtet

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	800 mm
Innentiefe	796 mm
Höhe installiertes Produkt	2000 mm
Breite installiertes Produkt	1100 mm

Montage

Geeignet für Außengebrauch	nein
Geeignet für Bodenbefestigung	ja
Geeignet für Wandmontage	nein

Zubehör

Mit Montageplatte	nein
-------------------	------

Ausstattung

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	3
EMV-Ausführung	nein
Montageplatte verstellbar	nein
Schrägdach	nein
Mit rückseitiger Tür	nein

Normen

Zulassungen	BS EN 62208
Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	10
Schutzart	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse I