



Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée
2mm 900x2000x400 RAL7035

M-R904020S

Architecture

Position prévue pour la porte	à droite
Mode de fixation	installation individuelle et en série
Fixation sur mât	non

Fonctions

Appareil supplémentaire alignable	oui
Ventilation	sans

Compatibilité

Crémaillères d'armoire : standard	métrique
-----------------------------------	----------

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Carré 6 mm
Nombre de serrure de la porte	1
Type de couvercle	Avec découpe
Plombage possible de la fermeture de porte	non
Porte amovible	oui
Porte reversible	oui
Battant de porte	unique
Nombre de portes	1
Transparence de la porte	sans transparence
type de couvercle	avec découpe
Porte incluse	oui
Couvercle/porte transparent(e)	non

Matières

Couleur	gris clair
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	tôle d'acier
Matériau	Acier
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Dimensions

Profondeur produit installé	400 mm
Profondeur interne	396 mm
Hauteur produit installé	2000 mm
Largeur produit installé	900 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
convient au montage au sol	oui
Approprié pour montage dans paroi	non

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
---------------------------	-----

Equipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	3
Finition CEM	non
Plaque de montage réglable	non
Toit incliné	non
Avec porte arrière	non

Standards

Homologations	BS EN 62208
Directive européenne WEEE	non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	10
Indice de protection IP	IP40
Classe de protection	classe I