



Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée
4mm 700x1800x600 Rac

M-RG706018SA

Architecture

Position prévue pour la porte	à droite
Mode de fixation	installation individuelle et en série

Fonctions

Appareil supplémentaire alignable	oui
Ventilation	sans

Compatibilité

Crémaillères d'armoire : standard	métrique
-----------------------------------	----------

Porte, couvercle

Type de couvercle	Avec découpe
Transparence de la porte	sans transparence
Couvercle/porte transparent(e)	non
type de couvercle	avec découpe
Plombage possible de la fermeture de porte	non
Type de fermeture de la porte	Carré 6 mm
Porte amovible	oui
Porte reversible	oui
Battant de porte	unique
Nombre de portes	1
Porte incluse	oui

Matières

Couleur RAL	au choix (fabrication sur commande)
Matière	tôle d'acier
Matériau	Acier
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Dimensions

Profondeur produit installé	600 mm
Profondeur interne	596 mm
Hauteur produit installé	1800 mm
Largeur produit installé	700 mm

Installation, montage

convient au montage au sol	oui
Approprié pour montage dans paroi	non
Adapté à un usage extérieur	non

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
---------------------------	-----

Equipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	3
--	---

Standards

Homologations	BS EN 62208
Directive européenne WEEE	non concerné

Sécurité

Classe de protection	classe I
Indice de protection IP	IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	10