



NH1-Sicherungslasttrennschalter 250A 60mm Einbautiefe
70mm RK150mm² SU

SR1RSU

Architektur

Polanzahl	3 P
-----------	-----

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz	50/60 Hz
Bemessungsbetriebsspannung U _e	0/724 V

Spannung

Isolationsspannung	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V

Strom

Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B	750 A
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde	50 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	25 W
---------------------------------------	------

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	1400

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	158 mm
Höhe installiertes Produkt	214 mm
Länge	298 mm
Breite installiertes Produkt	184 mm

Montage

Drehmoment	12Nm
------------	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	35 - 150mm ²
---	-------------------------

Normen

Schutzart (NEMA)	1
Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen

Sicherheit

Schutzart	IP30
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Lager-/Transporttemperatur	-20 60 °C
----------------------------	-----------
