



Deckblech mit Leitungseinführungsflansch 500x400 (BxT)

M-DBLUN5040

Funktion

| | |
|------------------------------|------|
| Geeignet für Bodenbeplankung | nein |
| Geeignet für Dachbeplankung | ja |

Werkstoff

| | |
|------------|----------------|
| Farbe | verzinkt |
| Farbe | verzinkt-Optik |
| Werkstoff | Stahlblech |
| Oberfläche | matt |
| Oberfläche | verzinkt |

Abmessungen

| | |
|------------------------------|---------|
| Einbautiefe | 400 mm |
| Tiefe installiertes Produkt | 343 mm |
| Höhe installiertes Produkt | 1,25 mm |
| Breite installiertes Produkt | 499 mm |
| Einbaubreite | 500 mm |

Montage

| | |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Außengebrauch | nein |
|----------------------------|------|

Ausstattung

| | |
|---------------------|------|
| Mit Kabeleinführung | ja |
| Mit Entlüftung | nein |

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Europäische Direktive WEEE | nicht betroffen |
|----------------------------|-----------------|

Sicherheit

| | |
|-----------|------|
| Schutzart | IP40 |
|-----------|------|