



ba AP KNX Bewegungsmelder 1.1m Schwarz

WHTB50605Q

Architektur

Montageart	Unterputz
Technische Ausführung	ohne Abdeckung

Funktion

Max. Einschaltdauer	30 min
Betriebsart	Master/Slave Betrieb zur Abdeckung großer Erfassungsbereiche, mit Testbetrieb, mit 3 Betriebsarten: Automatik/Dauer EIN/Dauer AUS

- Schalten von Szenen (1..8) möglich
- zusätzlicher Kanal für helligkeitsunabhängigen Melderbetrieb
- Bewegungsmelderfunktionen: Schalten, Dimmen, Rolllade/Jalousie, Zeitschalter
- Tastenfunktion: u. a. Schalten, Dimmen, Rollladen/Jalousie, Zeitschalter, Zwangssteuerung, Betriebsmodusumschaltung
- Anwesenheitssimulation
- mit Partyfunktion
- Vorgabe der Reglerbetriebsart
- Tastfunktionen für Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Szene, Zwangssteuerung
- integrierte Taste zur manuellen Steuerung von Busfunktionen parametrierbar
- Sperrfunktion parametrierbar
- mit Umschalter für AUS/Automatik/EIN

Ausführung

- zwei Funktionskanäle für helligkeitsabhängige Funktionen
- zusätzlicher Kanal für helligkeitsunabhängigen Melderbetrieb

Kontrollen und Indikatoren

- mit Taste für Automatik/Dauer-EIN/Dauer-AUS

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 32 V DC
---------------------------	------------

Strom

Stromaufnahme Bus (Datentransfer)	~ 10 mA
-----------------------------------	---------

Messung

Erfassungsfeld, rechteckig	~ 12 x 16 m
----------------------------	-------------

Reichweite

Max. Reichweite frontal	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite	8 m

Fühler

Erfassungswinkel vertikal	0/7 °
Erfassungswinkel, einstellbar	je Seite ~ 45 90 °
Erfassungswinkel horizontal	90/180 °
Ausführung Sensor	Bewegungsmelder

Werkstoff

Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

Abmessungen

Optimale Montagehöhe	1,1 m
----------------------	-------

Beleuchtung Steuerung

Ansprechelligkeit, einstellbar	~ 5 1000 lx
--------------------------------	-------------

LED Steuerung

LED	Betriebsanzeige über Status-LED rot/grün/orange
-----	--

Montage

Montageart	mit Demontageschutz, mit Spreizkrallen
------------	---

Anschluss

- mit integriertem Busankoppler
- Busanschluss über Anschlussklemme

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	system , easy
Min. Einschaltdauer	10 s
Nachlaufzeit, einstellbar	10 s 30 min

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit internem Temperaturfühler
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit integriertem Busankoppler

Sicherheit

Schutzart	IP20
Halogenfrei	nein

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5 45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 70 °C

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	KNX - Sensoren
Haupt-Designlinie	KNX

Hinweis

Hinweistext	Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den Innenbereich geeignet!
-------------	--