




## Goulotte protection contre le feu E30 FWK3E 100x160mm zingués

FWK3E991600VERZ



### Fonctions

Classe de résistance au feu E - maintien de fonction	30
--	----

### Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	65
---	----

### Porte, couvercle

Forme de couvercle	prémonté
--------------------	----------

### Matières

Couleur	zingué
Matière	acier / plâtre
Matériaux corps châssis	tôle d'acier
Groupe de matériau	acier, gypse
Type de traitement de surface	zingué

### Dimensions

Hauteur intérieure	102 mm
Longueur	1000 mm
Hauteur de goulotte	142 mm
Largeur de goulotte	200 mm
Largeur intérieur	159 mm
Espacement horizontal des perforations	500 mm
Espacement vertical des perforations	100 mm

### Câble

Section intérieure / utile	16218 mm <sup>2</sup>
----------------------------	-----------------------

#### Équipement

Nombre de côtés résistant aux flammes	3
---------------------------------------	---

#### Utilisation

Type produit cheminement de cable	Socle et couvercle
-----------------------------------	--------------------

#### Standards

Test de tenue aux flammes DIN 4102 partie 1	I 90
Organisme de contrôle	Dortmund

#### Sécurité

Sans halogène	oui
---------------	-----

#### Poids

Poids	17,8 kg
-------	---------