



## GOULOTTE LF 20X35 SANS AGRAFE PVC N

LF2003509011

### Architecture

Mode de fixation	bottom punched
------------------	----------------

### Fonctions

Peut être utilisé pour la protection contre le feu selon la norme DIN 4102-12 non

### Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 2

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 2

### Porte, couvercle

Forme de couvercle	prémonté
--------------------	----------

### Matières

Couleur RAL	RAL 9011 - Noir graphite
Couleur	noir graphite
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

### Dimensions

Longueur	2000 mm
Hauteur de goulotte	20 mm
Largeur de goulotte	33 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm

**Installation, montage**

Film de protection	Non
--------------------	-----

**Câble**

Section intérieure / utile	440 mm <sup>2</sup>
----------------------------	---------------------

**Éléments fournis**

Livraison au rouleau	no
----------------------	----

**Équipement**

éclisses incluses	non
Nombre de compartiments	1

**Utilisation**

Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
-----------------------------------	--------------------

**Standards**

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

**Sécurité**

sans halogène	non
---------------	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de fonctionnement	-5/65 °C
-------------------------------	----------