



**Leitungsführungskanal mit Trennwänden/Klammern PVC
LFW 20x50mm Länge 2m reinweiß**

ATA205029010



Architektur

Montageart	Bodenlochung
------------	--------------

Konnektivität

Kanalverbindung	keine Kupplung
-----------------	----------------

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm mit/ohne Geräteeinbau	Füllgrad 0.5	3
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm	Füllgrad 0.5	4

Deckel, Tür

Deckelausführung	vormontiert
------------------	-------------

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Farbe	reinweiß
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Transparent	nein
Oberfläche	unbehandelt

Abmessungen

Länge	2000 mm
Kanalhöhe	20 mm
Kanalbreite	52 mm

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40%	61
Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40%	45
Lichter/innerer Querschnitt	900 mm ²

Ausstattung

Mit Kabelhalteklammer	ja
Anzahl der festen Trennwände	2
Kammeranzahl	3
Klammern pro Meter	2

Bedienung

Produkttyp als Überschrift für Katalog	Unter- und Oberteil
--	---------------------

Normen

Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Halogenfrei	nein
-------------	------

Kennzeichnung

Range-Name	tehalit LFW
------------	-------------