



Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x60mm reinweiß

LF3006009010



Architektur

Montageart	Bodenlochung
------------	--------------

Konnektivität

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm mit/ohne Geräteeinbau	Füllgrad 0.5	7
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm	Füllgrad 0.5	7

Deckel, Tür

Deckelausführung	lose
------------------	------

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Farbe	reinweiß
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Transparent	nein
Oberfläche	unbehandelt

Abmessungen

Länge	2000 mm
Kanalhöhe	30 mm
Kanalbreite	57 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	18 mm

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	1500 mm²
-----------------------------	----------

Ausstattung

Mit Kabelhalteklammer	ja
Kammeranzahl	1
Klammern pro Meter	2

Bedienung

Produkttyp als Überschrift für Katalog	Unter- und Oberteil
--	---------------------

Normen

Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Halogenfrei	nein
-------------	------

Temperatur

Umgebungstemperatur	-5 65 °C
---------------------	----------

Kennzeichnung

Range-Name	tehalit LF
------------	------------