



Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x60mm cremeweiß

LF3006009001



**Architektur**

Montageart	Bodenlochung
------------	--------------

**Konnektivität**

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm mit/ohne Geräteeinbau	Füllgrad 0.5	7
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm	Füllgrad 0.5	7

**Deckel, Tür**

Deckelausführung	lose
------------------	------

**Werkstoff**

RAL Farbe	RAL 9001 - Cremeweiß
Farbe	cremeweiß
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Transparent	nein
Oberfläche	unbehandelt

**Abmessungen**

Länge	2000 mm
Kanalhöhe	30 mm
Kanalbreite	57 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	18 mm

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt	1500 mm²
-----------------------------	----------

**Ausstattung**

Mit Kabelhalteklammer	ja
Kammeranzahl	1
Klammern pro Meter	2

**Bedienung**

Produkttyp als Überschrift für Katalog	Unter- und Oberteil
--	---------------------

**Normen**

Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

**Sicherheit**

Halogenfrei	nein
-------------	------

**Temperatur**

Umgebungstemperatur	-5 65 °C
---------------------	----------