




Goulotte 40060, blanc paloma

LF4006009010



Architecture

Mode de fixation	bottom punched
------------------	----------------

Fonctions

Peut être utilisé pour la protection contre le feu selon la norme DIN 4102-12	non
---	-----

Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	7
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	7

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Couleur	blanc paloma
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Longueur	2000 mm
Hauteur de goulotte	40 mm
Largeur de goulotte	57 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm
Espacement vertical des perforations	18 mm

Installation, montage

Film de protection	Non
--------------------	-----

Câble

Section intérieure / utile	1500 mm ²
----------------------------	----------------------

Éléments fournis

Livraison au rouleau	no
----------------------	----

Équipement

Nombre de compartiments	1 à 2
Nombre d'agrafes par mètre	2
Nombre de cloisons clipsables	1

Utilisation

Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
-----------------------------------	--------------------

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

Sécurité

sans halogène	non
---------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-5/65 °C
-------------------------------	----------