




GOULOTTE LFS 60X60 SOCLE+COUVERCLE LBP

LFS6006009010



Architecture

Mode de fixation bottom punched

Fonctions

Peut être utilisé pour la protection contre le feu selon la norme DIN 4102-12 non

Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 12

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Couleur	blanc paloma
Matière	acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	laqué

Dimensions

Longueur	2000 mm
Hauteur de goulotte	60 mm
Largeur de goulotte	60 mm
Espacement horizontal des perforations	250 mm
Espacement vertical des perforations	40 mm

Installation, montage

Film de protection	Non
--------------------	-----

Câble

Section intérieure / utile	2860 mm ²
----------------------------	----------------------

Éléments fournis

Livraison au rouleau	no
----------------------	----

Équipement

Nombre de compartiments	1
Nombre d'agrafes par mètre	2

Utilisation

Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
-----------------------------------	--------------------

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

Sécurité

sans halogène	oui
---------------	-----