



Goulotte de câblage en PVC DNG 25x25mm gris pierre

DNG2502507030B

Architecture

Flexible	non
----------	-----

Modèle

Configuration des parois du profilé	Estampé
-------------------------------------	---------

Intensité du courant

Résistant au cheminement	oui
--------------------------	-----

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

Matières

Couleur RAL	RAL 7030 - Gris pierre
Couleur	gris
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Longueur	2000 mm
Hauteur de goulotte	25 mm
Largeur de goulotte	25 mm
Largeur des découpes latérales	5 mm
Largeur de languette	7,5 mm

Installation, montage

Mode de fixation	bottom punching
------------------	-----------------

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	20
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	14
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm ² (taux de remplissage 40%)	28

Caractéristiques

Section intérieure / utile	432 mm ²
----------------------------	---------------------

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Classement UL 94	V0

Sécurité

Sans halogène	non
Classement en réaction au feu	M1

Identification

Nom de gamme	tehalit DNG
--------------	-------------