



**Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 25x40mm  
lichtgrau**

HA725040

**Architektur**

Flexibel nein

**Ausführung**

Ausführung der Seitenwand Geschlitzt

**Strom**

Kriechstromfest ja

**Deckel, Tür**

Deckelausführung lose

**Werkstoff**

RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	PC - ABS
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

**Abmessungen**

Länge	2000 mm
Kanalhöhe	25 mm
Kanalbreite	40 mm
Schlitzbreite	6 mm
Stegbreite	6,5 mm

**Montage**

Befestigungsart Bodenlochung

**Kabel**

Anzahl Leitungen 1,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	18
Anzahl Leitungen 2,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	13
Anzahl Leitungen 1,0 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	24
Lichter/innerer Querschnitt	463 mm <sup>2</sup>

**Normen**

Zulassungen	EN50085-2-3
Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung
UL 94 Klassifizierung	V0

**Sicherheit**

Halogenfrei	ja
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1

**Temperatur**

Umgebungstemperatur	-25 90 °C
---------------------	-----------

**Kennzeichnung**

Range-Name	tehalit HA7
------------	-------------