



Goulotte de câblage HA7 60x80 gris clair

HA760080

Architecture

Flexible	non
----------	-----

Modèle

Configuration des parois du profilé	Estampé
-------------------------------------	---------

Intensité du courant

Résistant au cheminement	oui
--------------------------	-----

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

Matières

Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Couleur	gris clair
Matière	PC-ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Longueur	2000 mm
Hauteur de goulotte	60 mm
Largeur de goulotte	80 mm
Largeur des découpes latérales	6 mm
Largeur de languette	6,5 mm

Installation, montage

Mode de fixation	bottom punching
------------------	-----------------

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	139
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	99
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm ² (taux de remplissage 40%)	193

Caractéristiques

Section intérieure / utile	3658 mm ²
----------------------------	----------------------

Standards

Homologations	EN50085-2-3
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Classement UL 94	V0

Sécurité

Sans halogène	oui
Classement en réaction au feu	M1

Température

Température ambiante	-25 90 °C
----------------------	-----------

Identification

Nom de gamme	tehalit HA7
--------------	-------------