





Brüstungskanal-UT C-Profil BRH 70x130 rw

BRH7013219010



Kompatibilität

| | |
|--------------------------------|--|
| Format Geräteeinbaumöglichkeit | Standard 60mm, 45mm, CEE, EIB, Automateneinbau |
|--------------------------------|--|

Konnektivität

| | |
|-----------------|------------------|
| Kanalverbindung | Extra Kupplungen |
|-----------------|------------------|

Kapazität

| | | |
|---|--------------|-------|
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm mit/ohne Geräteeinbau | Füllgrad 0.5 | 16/31 |
|---|--------------|-------|

Deckel, Tür

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Montageart der OT | Innenliegend |
| OT-Breite | 100 mm |
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1 |

Werkstoff

| | |
|-----------------|---------------------|
| RAL Farbe | RAL 9010 - Reinweiß |
| Farbe | reinweiß |
| Werkstoff | PC - ABS |
| Werkstoffgruppe | Kunststoff |
| Oberfläche | unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|-------------|--------|
| Kanalhöhe | 68 mm |
| Kanalbreite | 130 mm |

Montage

| | |
|--------------|----|
| Bodenlochung | ja |
| Schutzfolie | Ja |

Kabel

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Lichter/innerer Querschnitt | 7580 mm ² |
|-----------------------------|----------------------|

Ausstattung

| | |
|-----------------------------|---------|
| mit Kabelhalteklammer | nein |
| Kammeranzahl | 1 bis 2 |
| Anzahl steckbare Trennwände | 1 |

Bedienung

| | |
|--|-----------|
| Produkttyp als Überschrift für Katalog | Unterteil |
|--|-----------|

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Zulassungen | EN50085-2-1 |
| Europäische Direktive RoHs | freiwillige übereinstimmung |

Sicherheit

| | |
|-------------|----|
| halogenfrei | ja |
|-------------|----|

Verwendung Bedingungen

| | |
|---------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur | -30/90 °C |
|---------------------|-----------|