



Tür, univers, rechts, IP54, SKII, 1900x350mm

FZ216SD



Architektur

Montageart	QuickSet
------------	----------

Funktion

Mit Leitungseinführung	nein
------------------------	------

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz	nein
--------------------------	------

Deckel, Tür

Deckel Art	geschlossen
Deckelausführung	geschlossen
Art der Abdeckung	ohne / geschlossen
Deckel Material Dicke	1,5 mm
Türverriegelung	mit Schlüsselloch
Türschliessungstyp	7 mm Dreikant
Türflügel	Einzeltür
Anzahl der Schlösser	1

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Farbe	lichtgrau RAL 7035
Werkstoff	Materialmix
Werkstoff des Gehäuses	nicht zutreffend
Oberfläche	pulverbeschichtet

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	20 mm
Innentiefe	20 mm
Höhe installiertes Produkt	1900 mm
Breite installiertes Produkt	350 mm
Materialdicke Gehäuse	1,5 mm

Montage

Geeignet für Außenmontage	Nein
Geeignet für Außengebrauch	nein

Zubehör

Zusatzeinrichtungen möglich	nein
Mit Montageplatte	nein

Ausstattung

Anzahl Felder	1
Erweiterung möglich	nein

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart	IP54
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	10
Schlagfestigkeit	IK10
Funktionserhalt	-