



Armoire, univers, QS, IP44, classe de protection II, 950x1050x205mm, inoccupé

FP64QS

Architecture

Mode de fixation	QuickSet
------------------	----------

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	non
---------------------------	-----

Porte, couvercle

Type de couvercle	fermé (plein)
Couvercle/porte transparent(e)	non
type de couvercle	couvercle
Epaisseur de la matière du couvercle	1 mm
Type de fermeture de la porte	Poignée à manette
Battant de porte	double symétrique
Nombre de portes	1

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Couleur	blanc
Couleur	blanc
Matière	tôle d'acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Dimensions

Profondeur de montage	205 mm
Profondeur produit installé	205 mm
Profondeur interne	143 mm
Hauteur produit installé	950 mm
Largeur produit installé	1050 mm
Largeur dans les unités de division	48
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	non
-----------------------------	-----

Accessoires inclus

Plaque de montage incluse	non
Avec serrure	non

Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8
Nombre rangées	6
Nombre de travée de large	4
Extension possible	oui

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Classe de protection	classe II
Indice de protection IP	IP44
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK09
Préservation de la fonction	-