



Stellantrieb 230V für Ventile M30 x 1,5

EK723

Architektur

Montageart	Heizkörperventil
------------	------------------

Funktion

Laufzeit	42 s /mm
----------	----------

- thermoelektrische Arbeitsweise

Kontrollen und Indikatoren

- mit Zustandsanzeige (geöffnet oder geschlossen)

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz

Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	1
----------------------------	---

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
-----------	---------------------

Abmessungen

Tiefe	64 mm
Höhe installiertes Produkt	64 mm
Länge	50 mm
Breite installiertes Produkt	42 mm
Hub	5 mm

Montage

Montageart	für Steckbefestigung
------------	----------------------

Anschluss

- steckbare Anschlussleitung

Kabel

Leitungslänge max. 200 m

Vorkonfektionierte Leitung ~ 1 m

Ausstattung

Produkttyp: Produkttyp: Stellantrieb

- stromlos geschlossen

Sicherheit

Halogenfrei nein

- mit Demontageschutz

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur 0 50 °C

Lager-/Transporttemperatur -20 70 °C

- mit Übertemperaturschutz

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie KNX
