



## Komplett Audio Innensta TOUCH (60 St.)

REK121X

### Funktion

Sicherheits-Funktionen	Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar
Sonderfunktionen	2 vorkonfigurierte Internrufziele, Parallelruf zu Ruftaster-Teilnehmeradresse 0
System-Funktionen	akustische und optische Rufsignalisierung, Etagen-Rufweiterleitung, Conciergeeruf, Parallelbetrieb von bis zu 3 Innenstationen, automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten

### Ausführung

Konfiguration	Geräte-Konfiguration über DIP-Schalter
---------------	--

### Kontrollen und Indikatoren

Anzahl Funktionstasten	6
Funktionstasten	6 Funktionstasten mit Symbolen, 3 davon beleuchtet (Tür öffnen, Rufton stummschalten, Rufen; Sprechen)

### Spannung

Betriebsspannung über Bus	24 V DC
---------------------------	---------

### Strom

Stromaufnahme Bus (Ruhe)	~ 9 mA
Stromaufnahme (Betrieb)	<= 180 mA

### Widerstand

Abschlusswiderstand (Terminator), abklemmbar	100 ?
--	-------

### Messung

relative Luftfeuchte (ohne Betaung)	0 65 %
-------------------------------------	--------

### Werkstoff

Farbe	polarweiß
Werkstoff	Kunststoff

- Kunststoff, Thermoplast

### Montage

Für Aufputzmontage auf ebenem Untergrund oder auf nach DIN 49073  
Gerätedose

- flache Aufputz-Montage oder auf Einbaudose
- für senkrechte Montage
- Schraubbefestigung über Tragplatte

### Anschluss

Leiterquerschnitt (Anschluss-Klemmblock)	max. 0,75 mm <sup>2</sup>
--	---------------------------

- Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
- Anschluss für Etagenruftaster
- Anschluss für optionale Zusatzspeisung
- 2Draht oder i2Audio Busanschluss

### Kabel

Leiter Ø	0,5 0,8 mm
----------	------------

### Einstellungen

Audio-Einstellungen	Ruftonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar
Gesprächs-Einstellungen	Freisprechen oder Push-to-Talk
Geräte-Adressierung	Drehfix Codierschalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme)

### Lieferumfang

Lieferumfang	Designrahmen im Lieferumfang enthalten
--------------	---

### Ausstattung

Gesprächslautstärke (Freisprechen)	max. 65 dBA
Ruftonlautstärke (Signal)	nach DIN EN 50486
Ruftonlautstärke	max. 78 dB in 0,5m Abstand

### Bedienung

Ruftonmelodie	16 Ruftonmelodien, Tür-, Etagen- und Internruf Ruftonzuordnung, Abstelltaste für Rufton, mit Status-LED
Systemtechnologie	2Draht

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	5	50 °C
Lager-/Transporttemperatur	5	50 °C

**Kenzeichnung**

Haupt-Designlinie	Touch
-------------------	-------