



FR24L1

Schr, univers, IP55, SKII, 1950x1050x275mm

Architektur

| | |
|------------|------------------|
| Montageart | Aufputz / Aufbau |
|------------|------------------|

Deckel, Tür

| | |
|----------------------|--|
| Deckel Art | geschlossen |
| Deckelausführung | geschlossen |
| Art der Abdeckung | Sichtfenster |
| Türschliessungstyp | Schwenkhebel für DIN Profilhalbzylinder |
| Anzahl Türen | 2 |
| Anzahl der Schlösser | 1 |

Werkstoff

| | |
|------------------------|------------|
| Farbe | lichtgrau |
| Material des Gehäuses | Stahlblech |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Oberfläche | matt |

Abmessungen

| | |
|------------------------------|---------|
| Tiefe installiertes Produkt | 275 mm |
| Innentiefe | 275 mm |
| Höhe | 1800 mm |
| Höhe installiertes Produkt | 1950 mm |
| Breite | 1050 mm |
| Breite installiertes Produkt | 1050 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 24 |

Montage

| | |
|---------------------------|------|
| Geeignet für Außenmontage | Nein |
|---------------------------|------|

Zubehör

| | |
|-----------------------------|------|
| Zusatzeinrichtungen möglich | ja |
| Mit Montageplatte | nein |
| Mit Schloss | nein |

Ausstattung

| | |
|----------------------------|----|
| Anzahl der Verteilerreihen | 12 |
|----------------------------|----|

Normen

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Schützklasse nach IEC-61140 | II |
| Europäische Direktive RoHs | freiwillige Übereinstimmung |

Sicherheit

| | |
|--|-----------------|
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Schutzart | IP55 |
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | 10 |
| halogenfrei | nein |
| Schlagfestigkeit | IK10 |