



Schr, univers, IP55, SKII, 1950x550x400mm

FR22U1

Architektur

Montageart	Aufputz / Aufbau
------------	------------------

Deckel, Tür

Deckel Art	geschlossen
Deckelausführung	geschlossen
Art der Abdeckung	Sichtfenster
Türschliessungstyp	Schwenkhebel für DIN Profilhalbzylinder
Anzahl Türen	1
Anzahl der Schlösser	1

Werkstoff

Farbe	lichtgrau
Material des Gehäuses	Stahlblech
Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Oberfläche	matt

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	400 mm
Innentiefe	400 mm
Höhe	1800 mm
Höhe installiertes Produkt	1950 mm
Breite	550 mm
Breite installiertes Produkt	550 mm
Breite in Teilungseinheiten	24

Montage

Geeignet für Außenmontage	Nein
---------------------------	------

Zubehör

Zusatzeinrichtungen möglich	ja
Mit Montageplatte	nein
Mit Schloss	nein

Ausstattung

Anzahl der Verteilerreihen	12
----------------------------	----

Normen

Schützklasse nach IEC-61140	II
Europäische Direktive RoHs	freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart	IP55
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	10
halogenfrei	nein
Schlagfestigkeit	IK10
