



FR26K1

Armo., univers, IP55, CL1,1950x1550x275mm

Architecture

Mode de fixation	en saillie
------------------	------------

Porte, couvercle

Type de couvercle	fermé (plein)
Forme de couvercle	fermé
type de couvercle	Fenêtre / hublot
Type de fermeture de la porte	Poignée escamotable pour demi-barillet DIN
Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1

Matières

Couleur	gris clair
Matériaux corps châssis	tôle d'acier
Matériau de l'enveloppe	acier
Aspect de la surface	mat

Dimensions

Profondeur produit installé	275 mm
Profondeur interne	275 mm
Hauteur	1800 mm
Hauteur produit installé	1950 mm
Largeur	1550 mm
Largeur produit installé	1550 mm
Largeur dans les unités de division	24

Installation, montage

Approprié pour l'extérieur	Non
----------------------------	-----

Accessoires inclus

compatible avec accessoire	oui
Plaque de montage incluse	non
avec serrure	non

Équipement

Nombre rangées	12
----------------	----

Standards

Classe de protection IEC-61140	I
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

Sécurité

Classe de protection	classe I
Indice de protection IP	IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	10
sans halogène	non
Résistance au choc	IK10