



Armo., univers, IP55, CLI, 1550x800x275mm

FR03E

Architecture

Mode de fixation en saillie

Porte, couvercle

Type de couvercle fermé (plein)
 Forme de couvercle fermé
 type de couvercle porte
 Type de fermeture de la porte Poignée escamotable pour
 demi-barillet DIN
 Nombre de portes 1
 Nombre de serrure de la porte 1

Matières

Couleur gris clair
 Matériaux corps châssis tôle d'acier
 Matériau de l'enveloppe acier
 Aspect de la surface mat

Dimensions

Profondeur produit installé 275 mm
 Profondeur interne 275 mm
 Hauteur 1500 mm
 Hauteur produit installé 1550 mm
 Largeur 800 mm
 Largeur produit installé 800 mm
 Largeur dans les unités de division 24

Installation, montage

Approprié pour l'extérieur Non

Accessoires inclus

compatible avec accessoire oui
 Plaque de montage incluse non
 avec serrure non

Équipement

Nombre rangées	10
----------------	----

Standards

Classe de protection IEC-61140	I
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

Sécurité

Classe de protection	classe I
Indice de protection IP	IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	10
sans halogène	non
Résistance au choc	IK10