



## ka.trend prise 3xT23 lum C

WH26648303C

**Principales caractéristiques électriques**

tension nominale	250 V AC
------------------	----------

**Endurance**

Durée de vie de la LED	> 100000 h
------------------------	------------

**Matières**

Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
-------------	-----------------------

Couleur	gris clair
---------	------------

Matière	Duroplastic
---------	-------------

Aspect de la surface	mat
----------------------	-----

- Enjoliveur en Duroplastique, sans halogène, résistant aux UV, ultra-résistant aux rayures et antibactérien

- Appareil en matière thermoplastique

**Dimensions**

Profondeur	44 mm
------------	-------

Profondeur de montage	36 mm
-----------------------	-------

Hauteur	94 mm
---------	-------

Largeur	94 mm
---------	-------

**Gestion de l'éclairage LED**

Courant de LED	1 mA
----------------	------

**Connexion**

Section de conducteur	1 2,5 mm <sup>2</sup>
-----------------------	-----------------------

- avec bornes enfichables QuickConnect

**Standards**

Norme	Contrôlé et fabrication surveillée SEV
-------	---

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK01
- sans protection renforcée contre les contacts accidentels	