



kallysto

WH50544004A

Architecture

Type	Prise de passage
------	------------------

Compatibilité

Compatibilité	2 GiGA ready, DOCSIS 3.1 ready
---------------	--------------------------------

Connectivité

- avec 2 prises IEC (mâle/femelle) et 1 prise MiniDat®

Fréquence

Technologie large bande	5 2000 MHz
-------------------------	------------

Atténuation

Atténuation de raccordement à 860 MHz	19 dB
---------------------------------------	-------

Atténuation de passage à 860 MHz	4 dB
----------------------------------	------

Matières

Couleur RAL	RAL 7024 - Gris graphite
-------------	--------------------------

Couleur	gris anthracite
---------	-----------------

Aspect de la surface	mat
----------------------	-----

- Enjoliveur en Duroplastique, sans halogène, résistant aux UV, ultra-résistant aux rayures et antibactérien

Dimensions

Profondeur de montage	32 mm
-----------------------	-------

Hauteur	60 mm
---------	-------

Largeur	60 mm
---------	-------

Equipement

Acceptable pour canal de retour	5 65 MHz
---------------------------------	----------

Standards

Norme	Contrôle et fabrication surveillée SEV
-------	---

Sécurité

Protection	selon EN 50083-2, classe A
Indice de protection IP	IP20