



ka AP HMS R/TV-Daten 2GHz 11db Q

WH53544309Q

Architektur

Typ	Durchgangsdose
-----	----------------

Kompatibilität

Kompatibilität	2 GiGA ready, DOCSIS 3.1 ready
----------------	--------------------------------

Konnektivität

- mit 2 IEC-Buchsen (male/female) und 1 MiniDat®-Buchse
- mit Ausschnitt für 2 RJ45 HMS-Einsätze

Frequenz

Breitbandtechnologie	5 2000 MHz
----------------------	------------

Dämpfung

Anschlussdämpfung bei 860 MHz	11 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz	5 dB

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 8014 - Sepiabraun
Farbe	braun
Oberfläche	matt
- Abdeckung aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell	

Abmessungen

Tiefe	54 mm
Höhe	88 mm
Breite	88 mm

Ausstattung

Rückkanaltauglich	5 65 MHz
-------------------	----------

Normen

Norm	SEV geprüft und fertigungsüberwacht
------	--

Sicherheit

Abschirmung	nach EN 50083-2, Class A
Schutzart	IP20