



Disjoncteur différentiel 1P+N 6 kA C-16A 300mA type A QC&QB

AFS916QC

Architecture

Position du neutre	droite
Nombre de pôle protégé	1
Nombre de pôles	2 P
Type de pôles	1P+N
Mode de fixation	rail DIN symétrique
Courbe	C

Fonctions

Avec pôle de Neutre coupé	oui
Plombable	oui

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN	oui
----------------------------------	-----

Commandes & indicateurs

Avec indicateur de positions des contacts	non
Avec indicateur de défaut	oui

Connectivité

Alignement des bornes hautes pour produits modulaires	Bornes alignées
Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Bornes alignées

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 V
Type de tension d'alimentation	AC

Tension

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V

Intensité du courant

Courant différentiel assigné	300 mA
Courant assigné nominal	16 A
Tenue au non déclenchement onde 8-20µs	250 A
Pouvoir de fermeture et de coupure	6 kA
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif	1,13/1,45 In
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif	5/10 In

Courant / température

Courant assigné à -25°C	18,5 A
Courant assigné à -20°C	18,3 A
Courant assigné à -15°C	18,1 A
Courant assigné à -10°C	17,9 A
Courant assigné à -5°C	17,7 A
Courant assigné à 0°C	17,4 A
Courant assigné à 5°C	17,2 A
Courant assigné à 10°C	17 A
Courant assigné à 15°C	16,7 A
Courant assigné à 20°C	16,5 A
Courant assigné à 25°C	16,2 A
Courant assigné à 30°C	16 A
Courant assigné à 35°C	15,8 A
Courant assigné à 40°C	15,6 A
Courant assigné à 45°C	15,4 A
Courant assigné à 50°C	15,2 A
Courant assigné à 55°C	15 A
Courant assigné à 60°C	14,8 A
Courant assigné à 70°C	10,9 A

Coefficient de correction du courant

Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés	1
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés	0,95
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés	0,9
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés	0,85

Fréquence

Fréquence	50 Hz
-----------	-------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	5,2 W
Puissance dissipée par pôle à In	3,8 W

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	2000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	4000

Dimensions

Profondeur produit installé	68 mm
Hauteur produit installé	93 mm
Largeur produit installé	35 mm

Installation, montage

Type de raccordement haut pour produits modulaires	Quick connect
Couple de serrage	2,1Nm
Type de loquet bas pour produits modulaires	Plastique
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Blconnect - QuickBusbar
Démontabilité haute pour produits modulaires	non
Démontabilité basse pour produits modulaires	oui
Approprié pour montage encastré	oui
position de montage du produit sous 360°	oui

Connexion

Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple	1/16 mm ²
Section de raccord bornes aval en câble rigide	1/25 mm ²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide	1,5/4 mm ²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple	1,5/4 mm ²
Position des bornes	alignées
Position des cages aval à la livraison	fermées
Couple de serrage nominal borne basse	2,1 Nm

Câble

Longueur des conducteurs utilisés pendant l'essai échauff. selon norme produit	1 m
Section conducteurs en cuivre pour essai échauff. (mm ²) selon norme produit à In	2,5 mm ²

Équipement

Accessoriable	oui
Équipement cache bornes	non
Intègre porte étiquette transparent	oui

Standards

Texte norme	EN 61009-1
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Classe de limitation d'énergie I ² t	3
Altitude	2000 m
Tropicalisation/humidité/Exécution	tous climats
Température de stockage/transport	-25 70 °C

Température

Température de calibration	30 °C
Température air ambiant mesurée pendant l'essai d'échauff. selon norme produit	23,4 °C
Température max. admissible aux parties accessibles (destinées à être touchées)	59,3 °C
Température max. admissible aux parties accessibles (organe de cde manuelle)	48,9 °C
Température max. admissible aux parties access. (non touchées en service normal)	82,6 °C
Température max. admissible aux bornes	72,9 °C
Limites échauff. parties access. (organe de cde manuelle) selon norme produit	25 K
Limites échauff. parties access. (non touchées normalement) selon norme produit	60 K
Limites échauff. parties access. (destinées à être touchées) selon norme produit	40 K
Limites d'échauffement des bornes selon la norme produit	65 K
Echauffement mesuré aux parties accessibles à In (organe de commande manuelle)	8,9 K
Echauffement mesuré aux parties access. à In (non touchées en service normal)	42,6 K
Echauffement mesuré aux parties accessibles à In (destinées à être touchées)	19,3 K
Echauffement mesuré aux bornes à In	32,9 K