



Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 48V DC

MZ205



**Elektrische Hauptmerkmale**

Frequenz	- Hz
Versorgungsspannungsart	DC

**Spannung**

Isolationsspannung	4000 V
Steuerspannung Gleichstrom	48 V
Betriebsspannung bei Dauerbetrieb	48 V

**Strom**

Strombelastbarkeit bei AC1	50 mA
----------------------------	-------

**Leistung**

Anzugsverbrauch	2,4 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2 W

**Abschaltzeit**

Funktions- Bemessungsspannung unter Ue	35/70 %
--	---------

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	68 mm
Breite installiertes Produkt	17,5 mm

**Montage**

Drehmoment	1,2Nm
------------	-------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	6mm <sup>2</sup>

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	-25 60 °C
Luftfeuchtigkeitsschutz	95%
Lager-/Transporttemperatur	-40 80 °C