



Einspeiseblock 125A

KRN199

Architektur

Polanzahl	1 P
Polart	N
Montageart	DIN Hutschiene (REG)

Konnektivität

Anzahl der Anschlüsse gesamt	1
------------------------------	---

Elektrische Hauptmerkmale

Versorgungsspannungsart	AC
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230/400 V

Spannung

Isolationsspannung	440 V
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	60 mm
Höhe installiertes Produkt	83 mm
Breite installiertes Produkt	17,5 mm

Montage

Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte	Schraubanschluss
Drehmoment	3,6Nm
Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte	Schraubanschluss

Anschluss

Anschlussquerschn. des Zugangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	6/35 mm ²
Anschlussquerschn. des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	6/50 mm ²

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-20 50 °C
Höhe über N.N.	2000 m
Lager-/Transporttemperatur	-40 80 °C