



WH37686206D

FLF Stdo 2xT13 Rundkabel L1 Orange

Architektur

| | |
|------------------|--------------------|
| Montageart | Einbauinstallation |
| - Apparat Gr. II | |

Ausführung

| | |
|------------|--------------------|
| Ausführung | volle Abdeckplatte |
|------------|--------------------|

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 250 V AC |
| Frequenz | 50/60 Hz |

Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

Werkstoff

| | |
|------------|-----------------------|
| Farbe | orange |
| RAL Farbe | RAL 2004 - Reinorange |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | matt |

- Abdeckung aus Thermoplast, halogenfrei, UV-stabil, bruchsicher
- Apparat aus Thermoplast

Abmessungen

| | |
|-------------|---------|
| Tiefe | 43 mm |
| Einbautiefe | 36 mm |
| Höhe | 62,5 mm |
| Breite | 75 mm |

Anschluss

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Leiterquerschnitt | 1 2,5 mm ² |
| Anschluss | konfektioniert mit Kabel und CO5p Rundkabel-Anschlussstecker L1 |

- mit QuickConnect Steckklemmen

Kabel

| | |
|---------------|---------|
| Leitungslänge | ~ 30 cm |
|---------------|---------|

Normen

| | |
|------|----------------------------------------|
| Norm | SEV geprüft und fertigungsüberwacht |
|------|----------------------------------------|

Sicherheit

| | |
|----------------------------------------------|----------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | sonstige |
| Schutzart | IP20 |

- ohne erhöhten Berührungsschutz
