



Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée  
4mm 300x2200x400 Rac

M-RG304022SA

**Architecture**

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Position prévue pour la porte | à droite                              |
| Mode de fixation              | installation individuelle et en série |
| Fixation sur mât              | non                                   |

**Fonctions**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Appareil supplémentaire alignable | oui |
|-----------------------------------|-----|

**Compatibilité**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Crémaillères d'armoire : standard | métrique |
|-----------------------------------|----------|

**Porte, couvercle**

|  |               |
|--|---------------|
| Type de fermeture de la porte              | Carré 6 mm    |
| Nombre de serrure de la porte              | 1             |
| Type de couvercle                          | fermé (plein) |
| Plombage possible de la fermeture de porte | non           |
| Porte amovible                             | oui           |
| Porte reversible                           | oui           |
| Battant de porte                           | unique        |
| Nombre de portes                           | 1             |
| type de couvercle                          | avec découpe  |
| Porte incluse                              | oui           |
| Couvercle/porte transparent(e)             | non           |

**Matières**

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Couleur RAL                   | au choix (fabrication sur commande) |
| Matière                       | tôle d'acier                        |
| Matériau                      | Acier                               |
| Aspect de la surface          | mat                                 |
| Type de traitement de surface | revêtement pur poudre               |

**Dimensions**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Profondeur produit installé | 400 mm  |
| Profondeur interne          | 396 mm  |
| Hauteur produit installé    | 2200 mm |
| Largeur produit installé    | 300 mm  |

#### Installation, montage

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur       | non |
| convient au montage au sol        | oui |
| Approprié pour montage dans paroi | non |

#### Accessoires inclus

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Plaque de montage incluse | non |
|---------------------------|-----|

#### Équipement

|  |     |
|--|-----|
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 1   |
| Finition CEM                             | non |
| Plaque de montage réglable               | non |
| Toit incliné                             | non |
| Avec porte arrière                       | non |

#### Standards

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Homologations             | BS EN 62208  |
| Directive européenne WEEE | non concerné |

#### Sécurité

|   |          |
|---|----------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | 10       |
| Indice de protection IP                           | IP55     |
| Classe de protection                              | classe I |