



Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch  
4mm 1200x2200x800 RnW

M-RG1208022SA

**Architektur**

Montageart	Einzel und Reihenaufstellung
Mastbefestigung	nein

**Funktion**

Zusatzgerät anreihbar	ja
Lüftung	ohne

**Kompatibilität**

Schaltschrank Profilschienen Ausführung	metrisch
---	----------

**Deckel, Tür**

Türschliessungstyp	4-Kant 6mm
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	mit Ausschnitt
Türverschluss plombierbar	nein
Abnehmbare Tür	ja
Türflügel	Doppeltür, symmetrisch
Anzahl der Türen	2
Tür Durchsichtigkeit	mit geschlossener Tür
Symmetrische Türen (gleiche Breite)	ja
Art der Abdeckung	mit Ausschnitt
Tür enthalten	ja
Transparenter Deckel/Tür	nein

**Werkstoff**

RAL Farbe	nach Wahl (auf Bestellung hergestellt)
Werkstoff	Stahlblech
Werkstoffgüte	Stahl
Oberfläche	matt
Oberfläche	pulverbeschichtet

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	800 mm
Innentiefe	796 mm
Höhe installiertes Produkt	2200 mm
Breite installiertes Produkt	1200 mm

#### Montage

Geeignet für Außengebrauch	nein
Geeignet für Bodenbefestigung	ja
Geeignet für Wandmontage	nein

#### Zubehör

Mit Montageplatte	nein
-------------------	------

#### Ausstattung

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
EMV-Ausführung	nein
Montageplatte verstellbar	nein
Schrägdach	nein
Mit rückseitiger Tür	nein

#### Normen

Zulassungen	BS EN 62208
Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen

#### Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	10
Schutzart	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse I