




**Flachwinkel PC/ABS halogenfrei zu Leitungsführungskanal
LFH 40x60mm cremeweiß**

M66659001



Architektur

| | |
|------------|----------------|
| Montageart | Durch Oberteil |
|------------|----------------|

Funktion

| | |
|---|------|
| Schnittkaschierend | nein |
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12 | nein |

Ausführung

| | |
|-------------|----|
| Symmetrisch | ja |
|-------------|----|

Kompatibilität

| | |
|-----------------------|---------|
| Produktkompatibilität | LF, LFF |
|-----------------------|---------|

Deckel, Tür

| | |
|-------------------------|---|
| Oberteil mit Dichtlippe | - |
|-------------------------|---|

Werkstoff

| | |
|------------|----------------------|
| Farbe | cremeweiß |
| RAL Farbe | RAL 9001 - Cremeweiß |
| Werkstoff | PC - ABS |
| Oberfläche | unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|-------------|-------|
| Kanalhöhe | 40 mm |
| Kanalbreite | 60 mm |
| Maß a | 85 mm |

Montage

| | |
|----------------|-------------------|
| Bodenlochungen | Ohne Bodenlochung |
|----------------|-------------------|

Einstellungen

| | |
|---------------|------|
| Winkelbereich | 90 ° |
|---------------|------|

Zubehör

| | |
|--------------------|----------------|
| Formteilausführung | Haubenformteil |
|--------------------|----------------|

Ausstattung

| | |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | nein |
|-----------------|------|

Sicherheit

| | |
|-------------|----|
| Halogenfrei | ja |
|-------------|----|

Temperatur

| | |
|---------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur | -30 90 °C |
|---------------------|-----------|