




Goulotte 60060, gris clair

LF6006007035

**Architecture**

Mode de fixation	bottom punched
------------------	----------------

**Fonctions**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12	non
---	-----

**Modèle**

Traitement antibactérien	non
--------------------------	-----

**Connectivité**

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

**Capacité**

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	12
---	----

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	12
---	----

**Porte, couvercle**

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

**Matières**

Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	non

**Dimensions**

Hauteur de goulotte	60 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	57 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm
Espacement vertical des perforations	18 mm

#### Câble

Section intérieure / utile	2690 mm <sup>2</sup>
----------------------------	----------------------

#### Éléments fournis

Livraison sur rouleau	non
-----------------------	-----

#### Équipement

Nombre de cloisons clipsables	1
Nombre de compartiments	1 / 2
Nombre d'agrafes par mètre	2
Éclisses incluses	oui
Avec film de protection	non

#### Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Sans halogène	non
Résistance au choc	IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 60 °C
------------------------	----------

#### Température

Température ambiante	-5 65 °C
----------------------	----------