




Aufbodenkanal mit 4 Kammern Oberteil Alu / Unterteil PVC
SLA 18x75mm eloxiert

SLA180750ELN



Ausführung

| | |
|---------------|------|
| Selbstklebend | nein |
|---------------|------|

Kapazität

| | | |
|---|--------------|---|
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm | Füllgrad 0.5 | 4 |
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm mit/ohne Geräteeinbau | Füllgrad 0.5 | 4 |

Deckel, Tür

| | |
|-------------------------|------|
| Oberteil mit Dichtlippe | nein |
|-------------------------|------|

Werkstoff

| | |
|-----------------|-------------|
| Farbe | aluminium |
| Werkstoff | Materialmix |
| Werkstoffgruppe | Materialmix |
| Oberfläche | unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|------------------------------|---------|
| Kanalhöhe | 18 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Kanalbreite | 73 mm |
| Breite installiertes Produkt | 73 mm |

Ausstattung

| | |
|------------------------------|------|
| Anzahl der festen Trennwände | 3 |
| Kammeranzahl | 4 |
| Mit Teppichleiste | nein |
| Mit Schutzfolie | ja |

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Europäische Direktive RoHs | freiwillige übereinstimmung |
|----------------------------|-----------------------------|

Sicherheit

| | |
|-------------|----|
| Halogenfrei | ja |
|-------------|----|

Temperatur

| | |
|---------------------|----------|
| Umgebungstemperatur | -5 65 °C |
|---------------------|----------|
