



Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 72PLE,  
H:500xB:550xT:161mm, QuickConnect

FWB32S

**Architektur**

Montageart Aufputz, Unterputz, teilversenkt

**Funktion**

Mit Leitungseinführung ja

**Kompatibilität**

Kompatibel mit DIN-Schienenmontage ja

**Strom**

Nennstrom 125 A

**Deckel, Tür**

Türschliessungstyp Klappgriff mit Vorreiber

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art mit Ausschnitt

Türverriegelung ohne

Türflügel Einzeltür

Anzahl der Türen 1

Art der Abdeckung Deckel

Transparenter Deckel/Tür nein

**Werkstoff**

Kupfergewicht des Produktes 0,069 kg

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Stahlblech

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt 161 mm

Innentiefe 161 mm

Höhe installiertes Produkt 500 mm

Breite installiertes Produkt 550 mm

Breite in Teilungseinheiten 12

Materialdicke Gehäuse 2 mm

#### Montage

Geeignet für Außengebrauch	nein
----------------------------	------

#### Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	8
---------------------------------	---

#### Zubehör

Mit Montageplatte	nein
Mit Schloss	nein

#### Ausstattung

Anzahl Reihen	6
Anzahl Felder	2
Anzahl Schlüssel	1
Zusatzeinrichtungen möglich	ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
Erweiterung möglich	ja

#### Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
Schutzklasse nach IEC-61140	II

#### Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schlagfestigkeit	IK09