



Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 108PLE,
H:500x800xT:161mm, QuickConnect

FWB33S

Architektur

Montageart Aufputz, Unterputz, teilversenkt

Funktion

Mit Leitungseinführung ja

Kompatibilität

Kompatibel mit DIN-Schienenmontage ja

Strom

Nennstrom 125 A

Deckel, Tür

Türschliessungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art mit Ausschnitt

Türverriegelung ohne

Türflügel Einzeltür

Anzahl der Türen 2

Art der Abdeckung Deckel

Transparenter Deckel/Tür nein

Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes 0,103 kg

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Stahlblech

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 161 mm

Innentiefe 161 mm

Höhe installiertes Produkt 500 mm

Breite installiertes Produkt 800 mm

Breite in Teilungseinheiten 12

Materialdicke Gehäuse 2 mm

Montage

Geeignet für Außengebrauch	nein
----------------------------	------

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	12
---------------------------------	----

Zubehör

Mit Montageplatte	nein
Mit Schloss	nein

Ausstattung

Anzahl Reihen	9
Anzahl Felder	3
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl Hutschienen	9
Zusatzeinrichtungen möglich	ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6
Erweiterung möglich	ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
Schutzklasse nach IEC-61140	II

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	09
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schlagfestigkeit	IK09