



Feldverteiler AP, univers, IP44, SKII, 60PLE,
H:800xB:300xT:161mm, QuickConnect

FWB51S

Architektur

Montageart Aufputz, Unterputz, teilversenkt

Funktion

Mit Leitungseinführung ja

Kompatibilität

Kompatibel mit DIN-Schienenmontage ja

Strom

Nennstrom 125 A

Deckel, Tür

Türschliessungstyp Klappgriff mit Vorreiber

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art mit Ausschnitt

Türverriegelung ohne

Türflügel Einzeltür

Anzahl der Türen 1

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür nein

Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes 0,042 kg

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Material des Gehäuses Stahl

Werkstoff Stahlblech

Werkstoff des Gehäuses Stahl

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 161 mm

Innentiefe 161 mm

Höhe installiertes Produkt 800 mm

Breite installiertes Produkt 300 mm

Breite in Teilungseinheiten 12

Materialdicke Gehäuse 1 mm

Montage

| | |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Außengebrauch | nein |
|----------------------------|------|

Anschluss

| | |
|---------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungseinführungen | 4 |
|---------------------------------|---|

Zubehör

| | |
|-------------------|------|
| Mit Montageplatte | nein |
| Mit Schloss | nein |

Ausstattung

| | |
|---|----|
| Anzahl der Verteilerreihen | 5 |
| Anzahl Felder | 1 |
| Anzahl Hutschienen | 5 |
| Zusatzeinrichtungen möglich | ja |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 2 |

Normen

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Europäische Direktive WEEE | betroffen |
| Schutzklasse nach IEC-61140 | II |

Sicherheit

| | |
|--|-----------------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | 09 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Schlagfestigkeit | IK09 |